

ART VINYL

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ



Для поддержания на должном уровне внешнего вида и продления срока службы Art Vinyl необходимы первичная защита и ежедневная уборка в течение всего срока эксплуатации.

УХОД ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Сухая уборка: с использованием плоской швабры (мопа) из микрофибры или пылесоса.

Влажная уборка: с помощью влажной ветоши, плоской швабры (мопа) из микрофибры или поломоечной машины с применением моющего средства для ежедневной уборки, согласно инструкции производителя по его применению.

ЗАЩИТА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для предохранения Art Vinyl от повреждений, мебель на тонких ножках необходимо ставить на деревянные, картонные или войлочные прокладки. При передвижении тяжелых предметов по Art Vinyl во избежание его деформации, нужно применять прочный и мягкий подстилочный материал. При попадании на поверхность Art Vinyl веществ, оставляющих трудновыводимые пятна, удалять сразу изопропиловым спиртом или его водным раствором.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется длительный контакт Art Vinyl с резиной, оставляющей на поверхности несмываемые темные пятна.

Для защиты Art Vinyl от загрязнений в общественных помещениях необходимо использовать:

- ┐ металлическую решетку перед входом – для очищения грязи с подошв обуви;
- ┐ плотный «щетинистый» коврик в зоне входа;
- ┐ ворсистый коврик, который задерживает и впитывает оставшуюся грязь.

Общая длина трех ковриков должна составлять не менее 7 метров.

Достоверную информацию уточняйте на santehnica.ru.